

Laufende No.	Ausmaß	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelw		ganz		
			Mk.	℔	Mk.	℔	
		<p>Uebetrag</p> <p>wird keine besondere Vergüt- ung gewährt. Insonnheit, bezüglichen Teil der der Mitarbeiter beim Bauarbeiten.</p> <p>pr. cbm. 0. 50 35. 00</p>					
2.		<p>cbm. Erdverfüllung der nicht unterkallarten Röhren mit ganzem Boden auf be- sonderer Anweisung vorzustellen und herzustellen festzustellen.</p> <p>pr. cbm. 0. 50 —</p> <p>Titel I. Erdarbeiten 0 Mk. 35 00</p>					
		<p>Titel II.</p> <p>Mauernarbeiten.</p>					
3.	8,50	<p>cbm. Fundamentmauerwerk und Einmörtelungsbeton Mischungsverhältnis 1:3:8 einschl. Lieferung aller Materialien vorzustellen, unter Aufsicht aller Ge- werkschaften und Leitung jeder Arbeiter.</p> <p>pr. cbm. 15. 00 127. 50</p>					
						<p>127. 50</p>	

Laufende Nr.	Quantität	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelu		ganz		
			Nr.	℔	Nr.	℔	
		Übertrag			127	50	
4.	48,00 cbm.	Lamastrompfbatterien, stark im Kallort und im Korbels zweifeln Geflügelreinigung dergleichen wie vorfarzstätten einsehl. Lieferung aller Materialien, sowie Vorarbeiten der Forderung und der Geräte.					
		pr. cbm.	15,00		720,00		
5.	675 kg.	I Träger zu erlagan und mit Lamastrompf gut zu schneiden					
		pr. 100 kg.	1,00		6,75		
6.	6,00 cbm.	Mauernwerk der Pläne der Abortgruben mit Lamastrompfbatterien auf vorgelagerten Plätzen dergleichen einsehl. Lieferung aller Materialien dergl. wie vorfarzstätten					
		pr. cbm.	15,00		90,00		
7.	5,60 qm.	Teile und Tische der Abortgruben 20 cm stark dergl.					

Laufende Nr.	Anmassae	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelu		ganz		
			Nr.	q.	Nr.	q.	
		Übertrag			944	25	
		sein vor. mit Sammelstrang, katon festhalten, sein den Hefestückel in Sammel- mittel zu verpacken.					
		pr. qm.	3.	00	16.	80	
8.	17.60 qm.	Spoliergasse für die Funda- mente anzulassen und zu verlegen.					
		pr. qm.	1.	00	17.	60	
9.	33.75 cbm.	Backsteinmauerwerk des Laub- und Obergeschosses zum Anputz gerüstet in Kalk- mörtel festgemauert festzu- halten, alle Öffnungen anzulassen und zu über- wölben, sowie die Feuer- zangen und Backföhrer etc. sorgfältig zu vermauern insbes. Vorsicht bei Rüstung, an und Gerüstgerüst, sowie Lieferung aller Materialien. Öffnungen werden bis Kümpferhöhe in Abzug gebracht.					
		pr. cbm.	18.	00	607.	50	
					1586		15

Laufende №	Anmassae	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelu		ganz		
			№	℔	№	℔	
		Übertrag			1586	15	
10.	4.70	cbm. Lufzöffnungen anzulegen, als Führer zu Mauerwerk pr. cbm.	2.	00	9.	40	
11.	87.00	qm. äußeres Ringelfenster, einpfl. Stümmierung der Lücken der Vor- gärten, 1/2 Hain starke Stügl. ein- sor mit Larksteinen in wahliger- tem Samantwörtel anzulegen einpfl. Befestigen und liefern der Trichterleisten. Fensteröffnungen werden in Abzug gebracht, pr. qm.	3.	00	201.	00	
12.	53.50	qm. innere 1/2 Hain starke Wände der Fenster- wände der ringel- Gasse Stügl. ein sor mit Larksteinen in wahliger- tem Samantwörtel anzulegen, einpfl. Lieferung der Material- ien und Aufstellen der Fenster.	2.	50	133.	75	

Laufende Nr.	Anomasoe	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelu		ganz		
			Nr.	S.	Nr.	S.	
		Übertrag			1990	30	
13.	13.11	stgdm. Meissnerwerk für einzügigen Reinigungsriemen, Luftöffnung mit 13/20 mm im Durchmesser sind über Vor- satzstellen, mit immer- fehlend glatt zu setzen oder zu reparieren, die Arbeit zügelförmig anzusetzen und beizugehen, einfl. Arbeitstellung mit Lack- stimm zwischen den Pa- rteilen.					
		pr. stgdm.	H. 25		55.	25	
14.	~	stgdm. 2 zügige Eisenstein- riemen d. d. d. mit Satzstellen.					
		pr. stgdm.	6.		75		
15.	~	2 Stück 2 zügige Eisensteinriemen d. d. d. als Zylinder.					
		pr. Stück	9.		00		
16.	2	Stück einzüg. Eisensteinriemen nach besonderer Angabe Satzstellen sind zu					

Laufende Nr.	Anmass Joe	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzeln		ganz		
			Nr.	g.	Nr.	g.	
		Übertrag			2045	55	
		gütigen als Gültige zum Münchener.					
		per. Stück	6.50		13.	00	
17.	51.25 gm.	Gewölbe als Kallor = mit Kloppsteinarbeiten mit Lamellen 8 cm stark mit Sandsteinlage auf besonderer Angabe herzustellen, einschl. Lieferung der Material- ien, sowie Aufstellen und Befestigung der er- forderlichen Befestigung.					
		per. gm.	3.00		153.	73	
18.	56.70 gm.	Fußboden als Kallor mit der Kloppstein, sowie der nicht unter Kallorarbeiten Räume im Erdboden auf beson- derer Angabe mit Sa- mellen 10 cm stark herzustellen einschl. Lie- ferung der Materialien, sowie Aufstellen und Befestigung.					
		per. gm.	2.70		153.	10	
Seite 7.					2365.38		

Laufende No	Quomasse	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzel		ganz		
			N.	S.	N.	S.	
		Übertrag			2365.38		
19.	3.00 cbm.	Kunststeinwerkstücke als Küfen, Koflbänke, Hürze, Einfassungen und Abdeck- platten etc. in grob feiner- viertel Arbeit frei Lein- stall, zuguliefen und in Sämantenwästel zu versetzen, sowie Kumpf Abdecken vor Befestigung ungen zu setzen.					
		pe. cbm.	100.00	300.00			
20.	106.0 qm.	Fußböden mit Krostasur zu streifen und ca 7 cm hoch mit trockenen Trenn über Koflaufplaten mitzufüllen.					
		pe. qm.	0.50	53.00			
21.	56.70 qm.	Fußböden der Lötgasföf- räume mit trockenen mitgaselichten Trenn ca 10 cm hoch zwischen den Fuß- bödenbegriffen mitzufü- llen, einstell. Einfassung als Trennab.					
		pe. qm.	0.30	17.00			
					2735.38		

Laufende Nr.	Quomodo	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzeln		ganz		
			Nr.	Gr.	Nr.	Gr.	
		Übertrag			2735	38	
22.	267,5 gm	immer glatter Handgürtel mit Leder und Oberlederstoff in Ralknüttel flüchtig und spritzt 1 1/2 cm stark farzgestallt und gut ab- zuweiben einstell. Lieferung der Metallarbeiten. Für Kommen in Abzug, über- gen werden die Fäden soll bestehen.			0. 55	146 85	
		pr. gm.					
23.	130,1 gm	weißer Leinwand der Laken und Blende im Keller sein stark abggl. sein vor farzgestallt.			0. 40	52. 00	
		pr. gm.					
24.	106,0 gm	glatter Rosenkranzgürtel mit Leder = und Leder- nüttel sein vor far- zgestallt und sauber ab- zuweiben, einstell. Lie- ferung von Rosen, Leder und Nütteln.			0. 80	84 80	
		pr. gm.					

Laufende №	Quadrat	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzel		ganz		
			fl.	sch.	fl.	sch.	
		Übertrag			3079	13	
25	57.00 qm.	raufan Lütz im Tref boden d. d. gl. wie vor herzustellen.					
		pr. qm.	0. 40		22.	80	
26	225.0 qm.	äußeren glatten Wand gütz, sowie Lütz zwischen den Fensterrahmen auf besonderen Angaben von Kalkmörtel 1:3 d. d. gl. wie vor herstellen und mit Kalkfarbe nach Angaben zu streichen.					
		pr. qm.	1. 00		225.	00	
27	6.00 lfdm.	garante Holzangriffen für die Abstreifung 20 cm im Lichte anzulie- fern zu reparieren und zu Lichte einstell. Lieferung der unverletzlichen Holzbohlen.					
		pr. lfdm.	2. 30		13.	80	
28	2.00 lfdm.	d. d. gl. mit Kinnabbe- zweigung.					
		pr. lfdm.	4. 30		8.	60	

Laufende No	Anmenge	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzeln		ganz		
			Mk.	S.	Mk.	S.	
		Übertrag			3289	43	
29.	2	Hück einfache Hückel zu zwei Abortsitzen anzuliefern und ein vor zu ver- setzen.					
		pr. Hück	3. 50		7. 00		
30.	2	Hück Vinspüte mit Hon 20 cm im Lichte anzuliefern und zu versetzen.					
		pr. Hück	6. 25		12. 50		
31.	2	Vinckrüften im Fußboden der Klosettküchen nach beson- derer Angabe von Lack- steinen anzuliefern und immerfall zu gutem conglatt einfl. Material					
		pr. Hück	5. 00		10. 00		
32.	7.50	qm. variffalten 2 1/2 cm starken Lamentstoff der über- glätzen herzustellen, einfl. Materiallieferung.					
		pr. qm.	2. 80		21. 00		
		Total II. Kleinarbeiten	Mk.		3339	43	