

Laufende Nr.	Anomasie	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzel		ganz		
			ℳ	℔	ℳ	℔	

Uebtrag

Titel III.

Zimmerarbeiten.

33. 747.5 ℔dm. pfandkautig gefirniss
 braunes Lackholz der Gul.
 Kanten der Wände sind
 innen Lackfirnisfolien,
 der Vorläufer, Verputzen
 mit der Aufsicht etc.
 sonst die Holzteile im
 Maierwerk zu liegen
 kommen mit Lärche,
 wenn zu streifen, zu
 fagen, zuzurichten und
 abzubinden, einfl. etc.
 bringen der Latten für
 die Deckung, sonst der
 erforderlichen Längung
 für den Aufsicht
 und Latten jeder vorz.
 kommenden Habensarbeit
 pr. ℔dm.

0. 26 194. 20

34. 13.80 cbm. Lackholz zu verputzen

Laufende Nr.	Quasifol.	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzel		ganz		
			Nr.	℔	Nr.	℔	
		Übertrag				194.20	
		Folgern frei Luststalle anzuliefen.					
		pr. cbm.	42.00		579.60		
35.	275,0 lfdm.	rüßner Laufwerkfolger einseitig glatt zu fo- balu.					
		pr. lfdm.	0.08		22.00		
36.	— lfdm.	Überwindfolger star Vor- rüßer etc. auf besondrer Angebot einseitig zu fo- balu, sowie Aufreißer zu gro- filieren.					
		pr. lfdm.	0.15				
37.	— lfdm.	kurzer Vorkfolger mit Exobolium zu- streifen frei Luststalle anzuliefen.					
		pr. lfdm.	0.70				
38.	2 Stück	Hörstöcke in 0,26 cm starker Mäntel d. d. g.					
		pr. Stück	7.50		15.00		

Laufende Nr.	Anm. d. J.	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzeln		ganz		
			N.	S.	N.	S.	
		Übertrag			810.80		
39.	8	Hück Hückstöße in 1/2 Hain starke Blenden d. d. g. wie vor.					
		pr. Hück	H. 50		40.00		
40.	90.00 m.	baumw. Fußbodenlager- folger 8/10 cm stark an- zu liefern mit Lumber- linsen zu streifen und vorgest. zu verlegen.					
		pr. m.	V. 40		36.00		
41.	86.50 qm.	Stahlboden (Zweifelhaken) mit 2 cm starkem Eisen- an festzustellen.					
		pr. qm.	V. 45		38.90		
42.	86.50 qm.	Tafelbefestigung mit 2 1/2 cm starkem, geschultem und gesäumtem Latten.					
		pr. qm.	1.00		86.50		
43.	58	Hück Gewebe und Lattenköpfe auf eisener Ausgabe zu profilieren					
		pr. Hück	V. 30		17.40		

Laufende №	Anm. d. J.	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzeln		ganz		
			Nr.	S.	Nr.	S.	
		Albeitrag			1029	60	
44.	32	Hück Hüfen der Hochwasserbetten mit Kieserfüllung nach beson- derer Angabe mit 4 cm starken Trittschüfen und 2 cm starken Futterstüfen für zu- stellen, einstell. Grundgeländer und Terrassen etc.					
		per Hüfen	6. 00		192	00	
45.	—	Hück Hüfen der Kellertragwerke jedoch ohne Trittschüfen, sonst wie vor, in einseitiger Ausführung.					
		per Hüfen	4. 00				
46.	28. 00	qm. vermauert, gefügten 2 1/2 cm starken Leertarboden im Verputzfuß für zu stellen.					
		per qm.	1. 75		49	00	
47.	19. 50	qm. Trageverkleidung nach besonderer Angabe mit 2 1/2 cm starken, ein- seitigen Leertar mit Platz und Eisen für zu stellen einstell. Lin-					

Laufende №	Anomasae	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelw		ganz		
			№	℔	№	℔	
		Übertrag			1270	60	
		von der Befestigung d. Hellen und Leisten jener Habanarbeit, sowie Fertigam der Fäden.					
		pr. qm.	3.	00	58.	50	
48.	6	Hück einfache Lattaufnähen in Kallaväumen auf besondere Angabe anzufertigen, anzuliefern und gangbar zu machen resp. Befestigung.					
		pr. Hück	6.	50	39.	00	
49.	33.25	lfdm. rundern Christbraten 3/20 cm stark einfachartig glatt gefaltet, auf Angabe anzuliefern und anzubringen.					
		pr. lfdm	0.	50	16.	60	
50.	34.00	lfdm. einfach profilierte Christbraten zweifach von Lulkaufköpfen an					

Laufende Nr.	Anm. d. d. d.	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzel		ganz		
			Nr.	ℓ.	Nr.	ℓ.	
		Übertrag			1384.70		
		Der Fronten d. d. d. sind zur unzulässigen und unzulässigen.					
		pr. lfdm.	0.90	30.60			
51	m.	Leistungsgeländer der Ditzgüter mit runder profilierter Pfosten, innen und außen Holzstreifen, sowie rüb- gestrichen 2 cm. starken Zinnbrücken alle in Eisen- Holz gestrichelt nach besonderer Angabe fertig anzustellen.					
		pr. m.	3.00				
52.	1.75 qm.	2 cm starke, außen, gestrichelte Verputzung der Fronten nach An- gabe unzulässig und unzulässig.					
		pr. qm.	2.00	3.50			
53.	—	Hück Zierfüllungen der äußeren Türschwelle					

Laufende Nr.	Anmassen	Vortrag	Betrag				Bemerkungen.
			einzelu		ganz		
			Nr.	Gr.	Nr.	Gr.	
		Übertrag			1418 80		
		von 2 1/2 cm starken, schrägen Brettern in gefehlter Arbeit auf besonderer Feilzufeinung anzufertigen.					
		pr. Stück			0.75		
54		Stück Hüfen der äußeren, folgenden Längungs- brettern in scharfster Auszufeinung ohne Fetz- hüfen, scharf. Gerüste länder mit Koffen, alle von Farnholz in ge- fehlter Arbeit anzu- fertigen und aufzu- stellen.					
		pr. Stück			5.00		
55	6.00	6 dcm. Abflußgalerien der Fangentlöser im Stuf- boden in scharfster Auszufeinung 80 cm hoch fertig aufzustellen.					
		pr. dcm	2.50	15.00			
		Titel III. Zimmerarbeiten			1433 80		