

351. Hauptabmessungen von Motor-Lokomotiven.

Pferdestärken . . .	6	8	12	15	20	25	30	35
Spurweite <i>S</i>	400	450	500	550	600	600	600	600—700
Pufferentfernung . .	2700	2900	3400	3750	4100	4600	4900	5300
Breite d. Lokomot. .	745	820	900	980	1200	1500	1700	1950
Dienstgewicht kg	3300	3850	4500	5900	7400	8900	11000	12500

Die Fördergeschwindigkeit beträgt 4—15 km/Stde.

352. Schienenprofile für Schmalspurlokomotiven.

Schienenhöhe mm	65	65	66	70	70	78	80	80	85	85	90 mm
Kopfbreite	20	25	29,5	32	32,5	30	33	38	40	40	39,5 mm
Gewicht je m ~	6,2	7	8,2	10	11,7	10	12,6	14,4	15,8	17,5	17,3 kg

		Größe der Lokomotive in PS:											
Schwellen- entfernung von Mitte zu Mitte in m	{	1	—	—	6	8	8	12	12	16	24	30	30
		0,9	—	6	8	8	12	12	16	24	30	—	—
		0,8	—	6	8	12	12	16	24	30	30	—	—
		0,7	—	8	12	12	16	16	24	30	—	—	—
		0,6	6	8	12	16	24	24	30	—	—	—	—
0,5	8	12	16	24	30	—	—	—	—	—	—		