

**351. Hauptabmessungen von Motor-Lokomotiven.**

Pferdestärken . . .	6	8	12	15	20	25	30	35
Spurweite <i>S</i> . . . .	400	450	500	550	600	600	600	600—700
Pufferentfernung . .	2700	2900	3400	3750	4100	4600	4900	5300
Breite d. Lokomot. .	745	820	900	980	1200	1500	1700	1950
Dienstgewicht kg	3300	3850	4500	5900	7400	8900	11000	12500

Die Fördergeschwindigkeit beträgt 4—15 km/Stde.

**352. Schienenprofile für Schmalspurlokomotiven.**

Schienenhöhe mm	65	65	66	70	70	78	80	80	85	85	90 mm
Kopfbreite . . . .	20	25	29,5	32	32,5	30	33	38	40	40	39,5 mm
Gewicht je m ~	6,2	7	8,2	10	11,7	10	12,6	14,4	15,8	17,5	17,3 kg

		Größe der Lokomotive in PS:										
Schwellen- entfernung von Mitte zu Mitte in m	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 0,9 \\ 0,8 \\ 0,7 \\ 0,6 \\ 0,5 \end{array} \right.$	—	—	6	8	8	12	12	16	24	30	30
		—	—	6	8	8	12	12	16	24	30	—
		—	—	6	8	12	12	16	24	30	30	—
		—	—	8	12	12	16	16	24	30	—	—
		6	8	12	16	24	24	30	—	—	—	—
		8	12	16	24	30	—	—	—	—	—	