

Blatt 23. Das Pultdach mit stehendem Stuhl könnte über einem Wohngebäude angebracht werden.

Das Profil und der Längenschnitt zeigen den Tramboden in der letzten Gleiche, die 8 cm hohe Beschüttung und das Bodenpflaster, sowie die Dachstuhlkonstruktion.

Das Pultdach mit liegendem Stuhl mit der Tramlage und dem gehobelten Vorsprung wird bei jenen Wirtschaftsgebäuden Anwendung finden, welche unter erleichterten Baubedingungen ausgeführt werden können.

Blatt 24. Hallendach mit vereinigttem Hänge- und Sprengewerk.

Wenn Räume überdacht werden sollen, bei denen eine horizontale Decke ausgeschlossen ist, so wendet man freitragende Konstruktionen an, die aus dem vereinigtten Hänge- und Sprengewerk bestehen.

Es muß vermieden werden, die sich kreuzenden Hölzer durch Überblattung zu schwächen; deshalb sind Doppelzangen anzuordnen, welche verhältnismäßig nur seicht verkämmt und dann verschraubt werden.

Dekorative Holzarbeiten.

Blatt 25 und 26. Sparren-, Tram- und Pfettenköpfe durch Fasung oder Schweifung hergestellt.