

DRUCKFEHLER-VERZEICHNIS.

- BLATT 3. Die Holznagelköpfe sind als Hirnholz anzulegen, desgleichen auch auf Blatt 4, 19 und 20.
- „ 5. Die Ichsen- und Gratlinien (Schnittkanten der schrägen Rückenflächen des Ichsen- und des Gratsparrens) sind schwarz statt rot einzuzeichnen.
- „ 7. Die Abfasung des Sparrenkopfes im Detail *a* ist auch im Detail *b* ersichtlich zu machen.
- „ 16. Das Mauerwerk soll in der Ansicht lichter angelegt werden wie im Schnitt.
- „ 18. Die vordere Abfasung der Türsäulen ist auch im Wagschnitt *c—d* einzuzeichnen.
- „ 19. In den „Einzelheiten bei der Firstpfette“ ist die Versatzung der Fußbänder mit der Hängesäule so einzuzeichnen, wie sie auf Blatt 4 dargestellt worden ist.

- BLATT 21. Im Werksatz ist die Abschrägung am oberen Ende der liegenden Stuhlsäulen teilweise sichtbar, demnach zu begrenzen und als Hirnholz anzulegen. Die Dachsaumkanten sind im Werksatz — ebenso wie der First — nur zu stricheln.
- „ 22. Im Profil sind die Leisten, welche die Fuge zwischen Dach- und Kniestockverschalung verdecken, als Hirnholz (demnach nicht blau) anzulegen.
- „ 23. Im Werksatz des „Pultdaches mit liegendem Stuhl“ ist die Abschrägung am oberen Ende der liegenden Stuhlsäulen teilweise sichtbar, demnach zu begrenzen und als Hirnholz anzulegen. Die Dachsaumkante in diesem Werksatz ist zu stricheln.